

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE FORMOL

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2025

Tipo: Gabinete con extracción y Filtración para formol.

Aplicación: Protección al operador y ambiente en el laboratorio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción
<p>Imagen</p> 	
<p>Dimensiones externas</p>	<p>Altura 200 cm Ancho 60 cm Fondo 50 cm</p>
<p>Tipo</p>	<p>Gabinete de almacenamiento de Formol</p>
<p>Apertura</p>	<p>Frontal.</p>
<p>Cantidad de puertas</p>	<p>1</p>
<p>Clave de acceso</p>	<p>4 dígitos programables.</p>
<p>Pantalla Display</p>	<p>Pantalla TOUCH a todo color de 3.5"</p>
<p>Control y sistema</p>	<p>Pantalla digital TOUCH A TODO COLOR 3.5" Display central para manejo del equipo. Visualización de temperatura Monitor que indica el tiempo total de trabajo del ventilador, por seguimiento y reemplazo de filtros.</p>

PROCESO: INGENIERIA

	Clave de acceso de 4 dígitos (intercambiable).
Sensor de temperatura integrado	PT100 integrada, se puede visualizar la temperatura interna
Velocidad de ingreso	Regulable en 6 niveles.
Materiales de construcción	Cámara en acero inoxidable 304 certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. El equipo está diseñado para fácil mantenimiento y limpieza. Bandejas internas tipo piscina en acero inoxidable 304 certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. Puerta interna en acero inoxidable Material externo en acero electro galvanizado con recubrimiento inicial en Zinc (manejo de corrosión) y recubrimiento final Antimicrobiano con protección antiácidos.
Seguridad de cierre	Con llave
Cámara	Rectangular
Nivel de ruido	< 68 Db testeado a 20 cm de la mesa de trabajo y a 1.2m del suelo.
Filtro INCLUIDO de fabrica	Con filtro de carbón activado estándar para formaldehido
Bandejas	Bandejas tipo piscina de posición variable
Alimentación cabina extractora en sitio	110 V 60 Hz.
Incluye	Manual en Idioma español. Certificación de fábrica. Instalación, certificación y puesta en funcionamiento en el laboratorio
Cumplimiento de normas internacionales (production/ test standard) Declaración de conformidad	EN-14175 – SEFA –ASHRAE 110-1995 - Norma UL 3101-1.
Certificación	ISO 9001: 2015 Diseño, fabricación comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de laboratorio, médicos y farmacéuticos.

Tipo	Dimensiones	Referencia
Gabinete para almacenamiento de formol ESTANDAR / filtro especial para formol BANDEJAS 6	Dimensiones externas (ancho x fondo x altura) mm: 600 x 500 x 2000 Dimensiones internas (ancho x fondo x altura) mm: 520 x 400 x 1460	OPG-FOR-60
Gabinete para almacenamiento de formol DOS PUERTAS / filtro especial para formol BANDEJAS 6	Dimensiones externas (ancho x fondo x altura) mm: 1120 x 500 x 2000 Dimensiones internas (ancho x fondo x altura) mm: 1040 x 400 x 1460	OPG-FOR-120
Gabinete para almacenamiento de formol DE ALTURA REDUCIDA / filtro especial para formol BANDEJAS 6	Dimensiones externas (ancho x fondo x altura) mm: 600 x 500 x 1270 Dimensiones internas (ancho x fondo x altura) mm: 520 x 400 x 730	OPG-FOR-60-B